



LEGENDA		
Presidi antincendio		
SEGNALE	DESCRIZIONE	SIMBOLO
	MONITORE IDRICO DN 100 PN 16 1000 litri gittata 50 m con p=7bar	
	IDRANTE SOPRAUOLO Conforme alla norma UNI 9485	
	IDRANTE A MURO Conforme alla norma UNI EN 671-2	
	ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F. DOPPIO	
	ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F. DOPPIO - non operativi -	
Punti sensibili		
PUNTO DI RACCOLTA		A
ARMADIO ANTINCENDIO		B
VALVOLA DI CHIUSURA ACQUE BIANCHE		C
CENTRALE OPERATIVA		D
DEPOSITO CORPACOMALI		E
DNE		F
INFERMERIA		G
Aree		
PESA IN INGRESSO		1
CAPANNONE 1 - LAVORAZIONE VPL		2
CAPANNONE 2 - LAVORAZIONE VPL-VL		3
AREE DI STOCCAGGIO		4
DIESEL TANK		5
LINEA ACCESSORIA PULIZIA METALLI		6
LINEA ACCESSORIA VAGLIATURA INERTI		7
LINEA ACCESSORIA SELEZIONE VETRO		8
AREA IMPIANTO DI DEPURAZIONE		9
DEPOSITO RICAMBI ED ATTREZZI		10
AREA ANALISI CAMPIONI		11
BOX LOCALI DI SERVIZIO		12
PESA IN USCITA		13
IMPIANTO LAVARUOTE MEZZI IN USCITA		14
COMPLESSO UFFICI E SERVIZI CENTRO GESTIONE EMERGENZE		15
AREA PARCHEGGIO		16
CABINA ELETTRICA TRASFORMAZIONE MT/BT		17
LOCALE QUADRI ELETTRICI		18
VE DI FUGA		

PLANIMETRIA PRESIDI D'EMERGENZA
Rev. 00 del 06/03/2019

